



F.A.Q.

Procedura “aperta”: Fornitura di Arredi per l’allestimento dei locali della “Cittadella dello Studente” Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi di Padova - Codice C.I.G.: 527310718E.

COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI IN MERITO AL BANDO DI GARA ED ALLEGATA DOCUMENTAZIONE.

COMUNICAZIONE N. 1 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si precisa che le aule del piano terra, denominate “00/1”, “00/2” e “00/3”, presentano un gradone in meno, rispetto a quanto indicato nelle piante fornite in formato “dwg”.
Inoltre, nel laboratorio del terzo piano, denominato “03/6” nel Modello “L” - Lista delle Categorie d’offerta, la pedana dovrà avere le seguenti dimensioni: L660-P200.

COMUNICAZIONE N. 2 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si conferma che i contenitori metallici, di cui a pag. 6 del Capitolato - Parte Tecnica, devono essere offerti dai concorrenti con ante cieche, sia “scorrevoli” che a “battenti”, così come previsto anche negli appositi spazi del Modello “L” - Lista delle Categorie d’offerta.

Ai fini tuttavia della sola Campionatura ex art. 9 del Disciplinare di Gara, i concorrenti dovranno produrre un contenitore metallico con ante “battenti”, di conseguenza, il sub-criterio di cui all’art. 29 del medesimo Disciplinare, relativo al “sistema di scorrimento”, deve intendersi riferito a: “spessore lamierati”.

COMUNICAZIONE N. 3 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si conferma che gli armadi metallici, di cui a pag. 6 del Capitolato - Parte Tecnica, dovranno esclusivamente essere assemblati con “viterie”, così come espressamente prescritto dal medesimo Capitolato.
Non si prevedono quindi altre modalità di assemblaggio, neppure quella “ad incastro”.

COMUNICAZIONE N. 4 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si conferma che la “sedia visitatore”, di cui al Capitolato - Parte Tecnica, dovrà essere fornita esclusivamente senza braccioli, così come prescritto.

COMUNICAZIONE N. 5 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si precisa che tutte le pedane avranno n. 1 (uno) gradino e rampa per disabili.

COMUNICAZIONE N. 6 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si segnala che la “percentuale di tolleranza” prevista nelle dimensioni dei contenitori è di “+-10%”.

COMUNICAZIONE N. 7 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si segnala che, qualora un Operatore Economico avesse effettuato il sopralluogo in qualità di concorrente “singolo” e, successivamente, dovesse poi partecipare alla gara in Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.), dovrà inserire nella Busta “A” - Documentazione Amministrativa, di cui all’art. 21 del Disciplinare di Gara, il Modello “S” Attestazione di avvenuto sopralluogo rilasciato dall’Ente dopo l’esecuzione del sopralluogo stesso.

COMUNICAZIONE N. 8 *(Aggiornamento alla data del 19/09/2013)*

Si forniscono inoltre i seguenti chiarimenti tecnici.

DOMANDE	RISPOSTE
Sarà reso noto il “computo metrico estimativo”?	Trattandosi di appalto di forniture, non sussiste alcun “computo metrico estimativo”. Quest’ultimo, infatti, ha rilevanza solo nell’ambito degli appalti di lavori pubblici.
La voce del “Capitolato - Parte Tecnica”, di cui all’articolo “Modulo contenitore per borse e valigie”, recita: - ogni anta dovrà essere munita di serratura con chiusura a moneta e cifratura -. Cosa si intende per “Cifratura”?	Per “Cifratura” si intende il numero apposto sulle porte per l’identificazione del vano e, quindi, delle chiavi.
<p>Scrivanie cattedre e tavoli:</p> <p>- Per i tavoli e le scrivanie sono ammesse anche gambe rettangolari anziché quadrate, purché di sezione uguale o superiore al 40 x 40 richiesto?</p> <p>- La descrizione delle cattedre parla di un fianco di sostegno laterale come il piano e quindi in nb melaminico da mm. 28 e in seguito aggiunge che deve avere un telaio sottobase con piedini regolabili di sezione 40 x 40: si richiede se la cattedra debba avere effettivamente entrambe le caratteristiche o se, invece, possa avere indifferentemente fianchi strutturali in legno e in alternativa basamento metallico, come le scrivanie, e fianco di finitura in legno di tamponamento.</p>	<p>- Si conferma che tavoli e scrivanie devono essere conformi a quanto previsto nel Capitolato Tecnico.</p> <p>- Per le cattedre si ribadisce che esse dovranno avere il telaio sottopiano, fianchi strutturali e <u>non fianchi di tamponamento</u>.</p>
<p>Pedane per cattedra:</p> <p>Al fine di una corretta ed omogenea valutazione di tutte le offerte, si richiede se vi sia la possibilità che la Stazione Appaltante possa determinare le dimensioni più opportune delle pedane da quotare.</p>	Premesso che le pedane non costituiscono oggetto di valutazione, le loro dimensioni saranno determinate a cura dei concorrenti, in funzione delle dimensioni delle relative cattedre.
La planimetria dell’aula, denominata “laboratorio linguistico 03/6”, chiaramente riferita ad un’aula del terzo piano, raffigura il posizionamento di n. 27 tavoli “ad isola” per un totale di n. 81 posti a sedere. Orbene, la “lista di categoria d’offerta” non riporta, alla voce corrispondente, alcun tavolo o banco, cosa significa? L’aula in oggetto non deve essere arredata? Non si deve formulare alcun prezzo per quest’aula, al di fuori degli altri elementi descritti?	La fornitura ha per oggetto i soli articoli indicati nell’apposito Modello “L” - Lista delle Categorie d’offerta.
<p>Contenitore operativo con ante o “a giorno”:</p> <p>La voce recita: <u>struttura in agglomerato di classe spessore mm. 18</u>. Fin qui è tutto chiaro, poiché, nel settore dei mobili per ufficio, per struttura si intende il “top” o cappello, la base e i fianchi laterali. Non si capisce il prosieguo, laddove, si dice: <u>il piano nobilitato con finitura melaminica spessore min. mm 28/30</u>. Si chiede, pertanto, cosa intenda dire il Capitolato. Qual è il piano che cita? Non può essere il top o cappello, poiché, prima ha detto che la struttura di agglomerato ligneo avrà spessore mm 18. Non possono essere i ripiani interni, perché dice “il piano”, e comunque i ripiani li chiede in <u>“metallo e predisposti per le cartelle sospese”</u>. Al fine di formulare una descrizione tecnica attinente al capitolato ed in linea con i prezzi</p>	<p>La descrizione del contenitore, di cui a pag. 6 del Capitolato - Parte Tecnica, presenta un refuso, pertanto, quella corretta è la seguente:</p> <p>“Struttura in agglomerato ligneo, classe di reazione al fuoco 1, classe E1 di emissione di formaldeide, piano nobilitato con finitura melaminica, spessore minimo mm. 25/28, classe di reazione al fuoco 1, bordo dello stesso materiale di rivestimento oppure in ABS, lavorato in massa, oppure in massello di legno. Fianchi predisposti con forature a passo mm, 32 per lo spostamento dei ripiani interni mobili.</p> <p>I ripiani interni dovranno essere in metallo e predisposti per cartelle sospese.</p> <p>Schienali realizzati a seconda della metodologia</p>

<p>d'acquisto, E' possibile sapere cosa si intende dire nella descrizione evidenziata?</p>	<p>costruttiva in agglomerato ligneo, classe di reazione al fuoco 1, classe E1 di emissione di formaldeide, spessore adeguato, rivestimento melamminico. Ante cieche in pannello di particelle, di spessore mm 18, con basso contenuto di formaldeide, classe di reazione al fuoco 1, nobilitato con finitura melaminica; bordo dello stesso materiale di rivestimento, oppure in ABS lavorato in massa, oppure in massello di legno. Fondo con piedini di regolazione. Dimensioni come da Lista delle Categorie d'offerta".</p>
<p>Il Capitolato - Parte Tecnica, alle voci "seduta su puntali" e "seduta operativa" richiede, tra le altre caratteristiche descritte, che il rivestimento sia in "<u>tessuto ignifugo in classe 1IM</u>". Orbene, la corretta descrizione per richiedere il tessuto ignifugo è "tessuto ignifugo in classe 1", poiché la classe 1IM è riferibile a tutta la struttura. Essendo la classificazione TIPO A correlata a sedute con caratteristiche peculiari e particolari, poiché quasi tutte le sedute sono del TIPO B e solo pochissime del TIPO A con la loro struttura in polipropilene e, quindi, difficilmente omologate in classe 1IM, sorge legittimamente il dubbio. Si può chiarire?</p>	<p>Nei concetti generali di reazione al fuoco definiti dal CATAS viene indicata la classe di reazione al fuoco 1IM per i mobili imbottiti. Per mobili imbottiti si intendono sedie, poltrone, divani, divani letto, ecc..</p>

COMUNICAZIONE N. 9 (Aggiornamento alla data del 20/09/2013)

DOMANDE	RISPOSTE
<p>Cosa significa ESCURSIONE ORIZZONTALE in riferimento alla descrizione tecnica del posto banco?</p>	<p>Per "escursione orizzontale" si intende che i sedili non dovranno essere saldati alla trave, ma dovranno essere fissati mediante l'utilizzo di cavallotti, permettendo così l'adattamento dei sedili alla barra.</p>
<p>Il Capitolato - Parte Tecnica, a pag. 5, alla voce "tavolo banco" riporta la seguente prescrizione: - pannello di spessore minimo mm. 28, piano nobilitato con finitura melaminica, spessore minimo 28/30.....il banco dovrà avere il piano ribaltabile antipanico". Si prega di chiarire a cosa si riferisce lo spessore 28/30 e si avanza la riserva che un pannello di mm. 28, come richiesto, per il proprio peso specifico difficilmente può soddisfare la caratteristica di essere antipanico. Infatti, tutte le case costruttrici lo realizzano con spessori che vanno al di là dei mm. 20.</p> <p>Il Capitolato prevede piani ribaltabili con spessore mm. 28, si chiede la possibilità di offrire spessori diversi, in quanto non è tanto lo spessore a garantire la solidità del piano, ma il sistema costruttivo che ogni Azienda ha progettato per il proprio prodotto e che garantisce resistenza e stabilità</p>	<p>Il piano potrà anche essere di spessore inferiore a quanto richiesto nel Capitolato - Parte Tecnico, purché non sia al di sotto di mm. 18.</p>

COMUNICAZIONE N. 10 (Aggiornamento alla data del 24/09/2013)

Si precisa che il "*modesty panel*", di cui alla voce "Posto Banco" del Capitolato - Parte Tecnica, deve essere posizionato nella prima fila o nelle file intermedie, qualora il concorrente ritenga di prevedere un corridoio tra le file di banchi.

COMUNICAZIONE N. 11 (Aggiornamento alla data del 24/09/2013)

Si conferma che la gamba, di cui alla voce "Posto Banco" del Capitolato - Parte Tecnica, deve essere predisposta in modo da consentire l'ideale passaggio dei cavi, senza necessità di smontare parti strutturali.

COMUNICAZIONE N. 12 (Aggiornamento alla data del 25/09/2013)

Si conferma che la Proposta "Tecnico-Operativa", di cui all'art. 22 del Disciplinare, deve essere: - ... *omissis* ... composta al massimo di n. 20 (venti) facciate, su fogli singoli in formato "A4", non in bollo ... *omissis* ... -. Pertanto, in tale numero complessivo di pagine devono essere ricompresi i seguenti contenuti: - ... *omissis* ... lay-out, descrizione dei materiali impiegati, processo di produzione, qualità dei materiali stessi, stabilimento di produzione, disegni tecnici, fotografie, cartelle dei colori dei tessuti, con pure colore e caratteristiche degli stessi, nonché esatta descrizione delle pareti. -. Nulla esclude tuttavia che possano essere allegati anche *brochures* o *depliants* illustrativi.

Si precisa inoltre quanto segue:

- a) per "processo di produzione" si intendono le varie fasi di produzione, quali, a titolo esemplificativo, l'assemblaggio dei vari componenti, loro successivo imballaggio e trasporto, nonché eventuale utilizzo di altri produttori-fornitori;
- b) per "stabilimento di produzione", nonché "azienda produttrice", si intende la sede di produzione dei beni, che formano oggetto della fornitura d'appalto, della cui denominazione e relativo indirizzo deve essere fatta menzione nella suddetta Proposta Tecnica;
- c) per "qualità dei materiali", infine, si intende la tipologia dei materiali di produzione.

COMUNICAZIONE N. 13 (Aggiornamento alla data del 26/09/2013)

DOMANDE	RISPOSTE
<p>Posti banco I "posti banco" vengono cablati contestualmente alla loro posa oppure si ritiene di cablare gli stessi in un momento successivo? Oltre alla gamba per "salita cavi", sono richiesti anche i "passaggi dei cavi nelle travi" e le "scatole contenenti" o devono essere predisposte per le prese di corrente?</p>	<p>Le attività successive alla produzione della fornitura d'appalto saranno concordate successivamente tra Contraente e Direzione Lavori dell'Ente, mentre le caratteristiche ulteriori non saranno oggetto di Capitolato.</p>
<p>I "lay-out" relativi alla Proposta "Tecnico-Operativa" si possono fornire anche separatamente, rispetto alle venti pagine della presentazione tecnica con un formato più grande, leggibile?</p>	<p>Vedasi precedente COMUNICAZIONE N. 12</p>
<p>Si può utilizzare bordo di mm. 2 con ragnatura di mm. 3?</p>	<p>Si conferma che il bordo deve essere conforme a quanto previsto nel Capitolato - Parte Tecnica.</p>
<p>Bancone distribuzione piano terra Da disegno non si capiscono le dimensioni totali. Si dice che la pannellatura sia in sp. di mm. 18, ma da disegno sembra che sia di mm. 210? Il piano superiore al "lato pubblico" che sviluppo deve avere in lunghezza? Il modulo "porta d'ingresso" va da terra a soffitto (altezza: mm. 2.700)? Cosa vuol dire "sospeso al frontale senza gambe"?</p>	<p>Nel file "dwg" è indicato il solo ingombro a terra del bancone. Lo spessore deve essere conforme a quanto previsto nel Capitolato - Parte Tecnica. Il piano superiore al "lato pubblico" dovrà essere sviluppato per l'intera lunghezza del bancone. L'altezza sarà determinata in base alle valutazioni del concorrente. Per "sospeso al frontale senza gambe", si intende con riferimento al piano superiore lato pubblico.</p>

COMUNICAZIONE N. 14 (Aggiornamento alla data del 27/09/2013)

DOMANDE	RISPOSTE
Locale "controllo tecnico 03/2 - piano terzo" Si chiede di quotare una "scrivania a L di dimensioni L340 - P80 - H72 con porta PC". E' possibile avere maggiori indicazioni, in particolare, sulle dimensioni dei lati a "L"?	La scrivania a "L" si compone di n. 1 (uno) tavolo di dimensioni L180 - P80 e n. 1 (uno) tavolo di dimensioni L160 - P80.

COMUNICAZIONE N. 15 (Aggiornamento alla data del 30/09/2013)

DOMANDE	RISPOSTE
<p>- In merito al sub-criterio GARANZIA E RICAMBI, di cui all'art. 29 del Disciplinare, si chiedono precisazioni sull'attribuzione del relativo punteggio.</p> <p>- In merito alla garanzia "definitiva", di cui all'art. 11 del Capitolato - Parte Amministrativa, si chiedono chiarimenti sulle relative modalità di svincolo.</p>	<p>- Il punteggio di 0,50 (zero/50) per ogni anno aggiuntivo di garanzia e ricambi, rispetto al minimo previsto di anni 1 (uno), <u>fino ad un massimo di punti 8</u> (come previsto al comma 4 dell'art. 29 del Disciplinare), sarà attribuito nel seguente modo: punti 0,50 (zero/50) per ogni anno di garanzia superiore ad anni 1 (uno) e punti 0,50 (zero/50) per ogni anno di ricambi superiore ad anni 1 (uno). <u>Esempio:</u> se un concorrente fa un'offerta di anni 3 (tre) di garanzia, ossia, superiore di due anni, rispetto al minimo prescritto, e anni 5 (cinque) di ricambi, ossia, superiore di quattro, rispetto al minimo, il punteggio assegnato sarà il seguente: 0,50x2 per la garanzia (= punti 1) e 0,50x4 per i ricambi (= punti 2), per un totale di punti 3.</p> <p>- la garanzia "definitiva" sarà svincolata dall'Ente a seguito del rilascio del certificato di regolare esecuzione della fornitura, al termine del collaudo della stessa.</p>

Il R.U.P.
f.to Giacomo Oro